

# BZ29

Bezdrátový síťový zvonek  
s unikátní funkcí bezbateriového  
vysílače

NOVINKA

obj.č. 0230



*Už žádné baterie,  
unikátní funkce  
bezbateriového tlačítka*



Již nemusíte kontrolovat a vyměňovat baterii v tlačítku. U tohoto typu je energie na přenos signálu vytvářena pouhým stiskem tlačítka. Pohybová energie stisku tlačítka je přeměněna na elektromagnetické rádiové vlny na frekvenci 433,92 MHz.

**Zkonstruováno a vyrobeno v České republice.**



## Spolehlivý i přes zed'

Bezdrátový zvonek BZ29 je snadný na instalaci. Stačí základovou jednotku zasunout do elektrické zásuvky 230 V AC a vysílač (tlačítko) připevnit pomocí oboustranné lepicí pásky na vhodné místo. A pak již jen stačí si vybrat jednu z mnoha melodii nebo příjemný gong a nastavit hlasitost.



### Nepotřebujete vodiče

Zapomněl Vám elektrikář položit vodiče pro zvonek? Pro bezdrátový zvonek BZ29 žádný problém. Radiové vlny pronikají i přes zed'.



Naučení kódu  
Přehrání melodie  
Vymazání párování


Změna melodie

Regulace hlasitosti



### 35 melodií + GONG

Můžete si vybrat z 35 melodií nebo nastavit příjemný GONG. Hlasitost se volí ve 4 úrovních s maximem až 90 dB. Při vyzvánění bliká modrá LED.




### Možnost připojení až 16 tlačítek (vysílačů)

Potřebujete dát tlačítka na více míst? Žádný problém. K přijímači je možné napárovat až 16 tlačítek. Tlačítko je vybaveno krytkou pro jmenovku.



Indikační LED dioda



### Úsporný provoz

Nejen tlačítko je navrženo ekonomicky a ekologicky. I přijímač se vyznačuje ekonomickým provozem a to spotřebou v pohotovostním stavu do 0,3 W. Roční spotřeba do 3 kW tj. cca 18 Kč za roční provoz.



### Pracuje za jakéhokoliv počasí

Vysílač je nejen odolný proti dešti, ale pracuje při teplotách od -20 °C až do 50 °C. Návštěva se tak dozvoní nejen v létě, ale i v zimě.

IP44



### Technické parametry:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 0,3 VA
Dosah na volné ploše	až 180 m
Dosah v zástavbě	až 25 m
Citlivost	< - 95 dBm
Kódování	ASK
Typ zvuku	až 35 melodií nebo GONG
Stupeň krytí	IP 42
VYSÍLAČ	
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 44
Pracovní teplota	-20 až 50 °C

### Obsah balení:



Oboustranná nálepka



2x šrouby + hmoždinky

